

DAIKIN

Home Comfort
Expert

DAIKIN



Kazetová jednotka
s kruhovým výdechem

FCQG-F

Třída energetické účinnosti (až do)

A++

SkyAir

**360 ° komfort
s nejvyšší účinností**

FCQG-F / RXS-K/F

Třída energetické účinnosti (až do)

A++



Kazetové jednotky s kruhovým výdechem nabízí větší úspory spotřeby energie a jsou přátelské k životnímu prostředí. Mají 360° výstup vzduchu, který má za následek rovnoměrné proudění vzduchu a teploty. Volitelný doplněk - čidlo přítomnosti osob - upraví teplotu v místnosti nebo vypne jednotku, pokud se v místnosti nikdo nenachází.

- Výstup vzduchu v úhlu 360° zajišťuje homogenní tok vzduchu a rozdělení teploty
- Možnost přidání samočisticího dekoračního panelu (volitelný doplněk) pro ještě vyšší energetickou účinnost
- Čidlo přítomnosti osob a podlahové čidlo (volitelné doplňky) zajišťují rovnoměrnou distribuci vzduchu

Vytápění a chlazení

Vnitřní jednotky				FCQG35F	FCQG50F	FCQG60F	
Chladicí výkon		Jmen.	kW	3.4	5.0	5.7	
Topný výkon		Jmen.	kW	4.2	6.0	7.0	
Celoroční účinnost (dle EN14825)	Chlazení	Třída energetické účinnosti		A	A+	A+	
		Pdesign	kW	3.50	5.00	5.70	
		SEER		5.34	5.89	5.74	
		Roční spotřeba energie	kWh	230	297	347	
	Vytápění (Mírné klima)	Třída energetické účinnosti		A++	A+	A	
		Pdesign	kW	3.32	4.36	4.71	
		SCOP		4.74	4.24	3.87	
		Roční spotřeba energie	kWh	981	1,442	1,702	
Jmenovitá účinnost (nominální hodnoty účinnosti (chlazení při 35°/27°C, vytápění při 7°/20°C nominální zdátěže))	EER			3.58	3.55	3.48	
		COP			5.34	3.70	3.52
			Roční spotřeba energie		kWh	475	705
		Třída energetické účinnosti	Chlazení/Vytápění		A/B	A/A	A/B
Opláštění	Barva			-			
Rozměry	Jednotka	Výška x Šířka x Hloubka	mm	204x840x840			
Hmotnost	Jednotka			18	19		
Dekorační panel	Model	BYCQ140D (standard)/BYCQ140DW (celý bílý)/BYCQ140DG (samočisticí)					
	Barva	Bílá (RAL 9010)					
	Rozměry	Výška x Šířka x Hloubka	mm	60x950x950/60x950x950/145x950x950			
	Hmotnost			kg	5,4/5,4/10,3		
Ventilátor - proudění vzduchu	Chlazení	Vysoké/Jmen./Nizké	m³/min	12.5/10.6/8.7	12.6/10.7/8.7	13.6/11.2/8.7	
	Vytápění	Vysoké/Jmen.	m³/min	12.5/10.6	12.6/10.7	13.6/11.2	
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Vysoká	dBA	49	49	51	
	Vytápění	Vysoká	dBA	49	49	51	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoká/Jmen./Nizká	dBA	31/29/27	31/29/27	33/31/28	
	Vytápění	Vysoká/Jmen./Nizká	dBA	31/29/27	31/29/27	33/31/28	
Připojovací rozměry	Kapalina	Vnější	mm	6.35			
	Plyn	Vnější	mm	12.7			
El. napájení	Počet fází / Frekvence / Napětí		Hz/V	9.5 / 1~50/220-240			

Venkovní jednotky				RXS35K	RXS50K	RXS60F
Rozměry	Jednotka	Výška x Šířka x Hloubka		mm	550x765x285	735x825x300
Hmotnost	Jednotka			kg	34	47
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Jmen./Vysoká		dBA	-/63	63/-
		Vysoká/Nizká		dBA	48/44	49/46
Hladina akustického tlaku	Vytápění	Vysoká/Nizká		dBA	48/45	49/46
		Chlazení	Okolní prostředí	Min.~Max.	°CDB	-10~46
Provozní rozsah	Vytápění		Okolní prostředí	Min.~Max.	°CWB	-15~18
		Chladivo	Typ/GWP	R-410A/1,975		
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j.	Max.	m	20	30
	Výškový rozdíl	Vnitř.j.-ven.j.	Max.	m	15	20
El. napájení	Počet fází / Frekvence / Napětí		Hz/V	1~50/220-240		
Proud - 50 Hz	Maximální proud (MFA)		A	10		



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC SPOL. S R.O.

Budova IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
 Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701
 e-mail: office@daikin.cz, www.daikin.cz

Váš Daikin Home Comfort Expert: