

DAIKIN

Home Comfort
Expert

DAIKIN



Jednotka typu Flexi **FLXS-B**

INVERTER

Třída energetické účinnosti (až do)

A

**Flexibilní řešení, které se přizpůsobí
všem vašim potřebám**

JEDNOTKA TYPU FLEXI

FLXS-B / RXS-K

INVERTER

Třída energetické účinnosti (až do)

A



Tyto jednotky jsou jedinečné, protože mají flexibilní možnost montáže. Lze je nainstalovat horizontálně na strop, svisle na stěnu nebo nad podlahu a v každém úhlu mezi nimi. Poskytuje optimální rozdělení množství vzduchu a to zejména v případech jsou-li nainstalované na stropě.

- Jednotka může být nainstalovaná na zeď, na strop nebo nad podlahu
- Perfektní volba pro pokoje bez stropů a malých prostorů na stěnách
- Celoroční komfort funkci klimatizace jako tepelného čerpadla

Vytápění a chlazení

| Vnitřní jednotky | | | | FLXS25B | FLXS35B | FLXS50B | FLXS60B |
|---|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|--|-----------------|-------------------|------------------------------------|
| Chladicí výkon | | Min./Jmen./Max. | kW | 1.2/2.5 /3.0 | 1.2/3.5 /3.8 | 0.9/4.9 /5.3 | |
| Topný výkon | | Min./Jmen./Max. | kW | 1.2/3.4 /4.5 | 1.4/4.0 /5.0 | 0.9/6.1 /7.5 | |
| Celoroční účinnost (dle EN14825) | Chlazení | Třída energetické účinnosti | | C | C | B | K dispozici v multi model aplikaci |
| | | Pdesign | kW | 2.50 | 3.50 | 4.90 | |
| | | SEER | | 4.46 | 4.49 | 5.09 | |
| | | Roční spotřeba energie | kWh | 196 | 273 | 337 | |
| Vytápění (Mírné klima) | Třída energetické účinnosti | | A | A | A | | |
| | Pdesign | kW | 2.80 | 2.90 | 4.50 | | |
| | SCOP | | 3.63 | 3.42 | 3.68 | | |
| | Roční spotřeba energie | kWh | 1,079 | 1,185 | 1,708 | | |
| Jmenovitá účinnost (nominalní hodnoty účinnosti (chlazení při 35/27°C, vytápění při 7/20°C nominalní zatěžení)) | Třída energetické účinnosti | Chlazení/Vytápění | EER | 3.85 | 3.10 | 2.85 | |
| | | | COP | 3.47 | 3.25 | 3.35 | |
| | | | Roční spotřeba energie | kWh | 325 | 565 | 860 |
| | | | | A/B | B/C | C/C | |
| Opláštění | Barva | | | Mandlově bílá | | | |
| Rozměry | Jednotka | Výška x Šířka x Hloubka | mm | 490x1,050x200 | | | |
| Hmotnost | Jednotka | | kg | 16 | | 17 | |
| Ventilátor - proudění vzduchu | Chlazení | Vysoké/Jmen./Nízké/Tiché | m ³ /min | 7.6/6.8/6.0/5.2 | 8.6/7.6/6.6/5.6 | 11.4/10.0/8.5/7.5 | 12.0/10.7/9.3/8.3 |
| | Vytápění | Vysoké/Jmen./Nízké/Tiché | m ³ /min | 9.2/8.3/7.4/6.6 | 9.8/8.9/8.0/7.2 | 12.1/9.8/7.5/6.8 | 12.8/10.6/8.4/7.5 |
| Hladina akustického výkonu | Chlazení | Jmen. | dBA | 53 | 54 | 63 | 64 |
| | Vytápění | Jmen. | dBA | 53 | 55 | 62 | 63 |
| Hladina akustického tlaku | Chlazení | Vysoká/Jmen./Nízká/Tichá | dBA | 37/34/31/28 | 38/35/32/29 | 47/43/39/36 | 48/45/41/39 |
| | Vytápění | Vysoká/Jmen./Nízká/Tichá | dBA | 37/34/31/29 | 39/36/33/30 | 46/41/35/33 | 47/42/37/34 |
| Připojovací rozměry | Kapalina | Vnější | mm | 6.35 | | | |
| | Plyn | Vnější | mm | 9.5 | 12.7 | | |
| | Odvod kondenzátu | Vnější | mm | 18 | | | |
| El. napájení | Počet fází / Frekvence / Napětí | | Hz/V | 1~ / 50/60 / 220-240/220-230 | | | |
| Venkovní jednotky | | | | RXS25K | RXS35K | RXS50K | |
| Rozměry | Jednotka | Výška x Šířka x Hloubka | mm | 550x765x285 | | 735x825x300 | |
| Hmotnost | Jednotka | | kg | 34 | | 47 | |
| Hladina akustického výkonu | Chlazení | Vysoká | dBA | 61 | | 63 | K dispozici v multi model aplikaci |
| Hladina akustického tlaku | Chlazení | Vysoká/Nízká/Tichá | dBA | 46/-/43 | | 48/-/44 | |
| | Vytápění | Vysoká/Nízká/Tichá | dBA | 47/-/44 | | 48/-/45 | |
| Provozní rozsah | Chlazení | Okolní prostředí | Min.~Max. | -10~-46 (-15~-46 po nastavení pro technické místnosti) | | | |
| | Vytápění | Okolní prostředí | Min.~Max. | °CDB °CWB -15~-18 | | | |
| Chladivo | Typ/GWP | | | R-410A/1,975 | | | |
| Připojovací rozměry | Délka potrubí | Ven.j.-vnitř.j. | Max. | 20 | | 30 | |
| | Výškový rozdíl | Vnitř.j.-ven.j. | Max. | 15 | | 20 | |
| El. napájení | Počet fází / Frekvence / Napětí | | Hz/V | 1~/50/220-240 | | | |
| Proud - 50 Hz | Maximální proud (MFA) | | A | 10 | | 20 | |

Váš Daikin Home C°mfort Expert.

In all of us,
a green heart



R-410A



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC SPOL. S R.O.

Budova IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701
e-mail: office@daikin.cz, www.daikin.cz