

DAIKIN

Home Comfort
Expert

DAIKIN



Nástěnná jednotka **FTXN-L9**

INVERTER

Třída energetické účinnosti (až do)

A

**Náš klasický model vhodný
pro každý domov a každý pokoj**

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

FTXN-L9 / RXN-L9

INVERTER

Třída energetické účinnosti (až do)

A



Tyto klimatizační jednotky mají naprosto vynikající poměr cena - výkon. Nabízejí inovační inverterovou technologii a třída jejich energetické účinnosti je A.

- Ideální řešení pro jakýkoliv pokoj v domě (pro kuchyni, obývací pokoj nebo ložnici)
- Šetří energii prostřednictvím funkce, která zabraňuje přehřátí nebo podchlazení
- Vertikální výstup vzduchu pro zajištění ještě lepší distribuce vzduchu

Vytápění a chlazení

Vnitřní jednotky				FTXN25L9	FTXN35L9	FTXN50L9	FTXN60L9
Chladicí výkon	Jmen.		kW	2.5	3.3	5.5	6.2
Topný výkon	Jmen.		kW	2.8	3.5	5.6	6.4
Celoroční účinnost (dle EN14825)	Chlazení	Třída energetické účinnosti		A	A	A	A
		Pdesign	kW	2.5	3.3	5.5	6.2
		SEER		5.29	5.48	5.50	5.24
		Roční spotřeba energie	kWh	167	213	347	415
	Vytápění (Mírné klima)	Třída energetické účinnosti		A	A	A	A
		Pdesign	kW	1.9	2.4	4.4	4.5
		SCOP		3.62	3.81	3.46	3.48
		Roční spotřeba energie	kWh	740	864	1,780	1,802
Jmenovitá účinnost (nominální hodnoty účinnosti (chlazení při 35°/27°C, vytápění při 7°/20°C nominální zátěže)	EER			3.41	3.24	3.55	3.23
		COP		4.06	3.76	3.75	3.74
		Roční spotřeba energie	kWh	370	512	768	961
		Třída energetické účinnosti	Chlazení/Vytápění		A	A	A
Opláštění	Barva			3.41			
Rozměry	Jednotka	Výška x Šířka x Hloubka	mm	288x800x212			310x1,065x229
Hmotnost	Jednotka		kg	9			14
Ventilátor - proudění vzduchu	Chlazení	Vysoké/Jmen./Nízké/Tiché	m ³ /min	9.8/7.7/6.1/4.7	10.1/8.0/6.6/4.7	15.0/13.3/11.8/10.6	18.5/16.6/14.4/12.4
		Vytápění	Vysoké/Jmen./Nízké/Tiché	m ³ /min	9.8/7.7/6.1/4.7	10.1/8.0/6.6/4.7	15.3/13.3/11.8/10.6
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Jmen.	dBA	53	54	55	61
		Vytápění	Jmen.	dBA	53	54	55
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoká/Jmen./Nízká/Tichá	dBA	40/34/29/24	41/34/30/25	40/38/35/32	43/41/37/33
		Vytápění	Vysoká/Jmen./Nízká/Tichá	dBA	40/34/29/24	41/34/30/25	40/38/35/32
Připojovací rozměry	Kapalina	Vnější	mm	6.35			
	Plyn	Vnější	mm	9.5			12.7
	Odvod kondenzátu	Vnější	mm	16 (samospádem)			18 (samospádem)
El. napájení	Maximální proud (MFA)	Hz/V		1~/50/220-240			
Venkovní jednotky				RXN25L9	RXN35L9	RXN50L9	RXN60L9
Rozměry	Jednotka	Výška x Šířka x Hloubka	mm	550x658x289			735x855x328
Hmotnost	Jednotka		kg	28			49
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Vysoké	dBA	60	62	65	66
		Vysoké/Tiché	dBA	46	48	51	51
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoké/Tiché	dBA	46	48	51	51
		Vytápění	Vysoké/Tiché	dBA	-	-	-
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.~Max.	10~46			-10~46
		Vytápění	Okolní prostředí	Min.~Max.	-15~18		
Chladivo	Typ/GWP			R-410A/1,975			
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j.	Max.	15			30
	Výškový rozdíl	Vnitř.j.-ven.j.	Max.	12			20
El. napájení	Počet fází / Frekvence / Napětí		Hz/V	Napájení z vnitřní jednotky			
Proud - 50 Hz	Maximální proud (MFA)		A	16			20

Váš Daikin Home C°mfort Expert:



R-410A



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC SPOL. S R.O.

Budova IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701
e-mail: office@daikin.cz, www.daikin.cz