

**DAIKIN**

Home Comfort  
Expert

**DAIKIN**



Sálavé  
teplo

**INVERTER**

Třída energetické účinnosti (až do)

**A++**

nexura  
**FVXG-K**

To nejlepší ze dvou světů spojené  
do jednoho ve stylovém designu



Třída energetické účinnosti (až do)

A++



Užijte si úžasnou vlastnost jednotky NEXURA - je to radiátor a klimatizační jednotka v jednom. Přináší maximální provozní úspory, nejvyšší komfort a je velice tichá (hluk 19dBA).

- Přední panel vyzařuje teplo jako klasický radiátor
- Flexibilní instalace: standardní, zapuštěná či volně stojící na přídatných nohách
- Elegantní design s ladnými křivkami perfektně ladí i do moderních interiérů

## Vytápění a chlazení

Vnitřní jednotky				FVXG25K	FVXG35K	FVXG50K
Chladicí výkon		Min./Jmen./Max.	kW	1.3/2.5 /3.0	1.4/3.5 /3.8	1.7/5.0 /5.6
Topný výkon		Min./Jmen./Max.	kW	1.3/3.4 /4.5	1.4/4.5 /5.0	1.7/5.8 /8.1
Celoroční účinnost (dle EN14825)	Chlazení	Třída energetické účinnosti		A++	A++	A
		Pdesign	kW	2.50	3.50	5.00
		SEER		6.46	6.33	5.31
		Roční spotřeba energie	kWh	135	194	330
Vytápění (Mírné klima)	Vytápění	Třída energetické účinnosti		A+	A	A+
		Pdesign	kW	2.80	3.10	4.60
		SCOP		4.56	3.93	4.13
		Roční spotřeba energie	kWh	858	1,103	1,558
Jmenovitá účinnost (nominální hodnoty účinnosti (chlazení při 35/27°C, vytápění při 7/20°C nominální zdátěže)	EER	Chlazení/Vytápění		4.55	3.68	3.29
		COP		4.36	3.72	3.67
		Roční spotřeba energie	kWh	275	475	760
Opláštění	Barva			A/A	Bílá	
Rozměry	Jednotka	Výška x Šířka x Hloubka	mm	600x950x215		
Hmotnost	Jednotka		kg	22		
Ventilátor - proudění vzduchu	Chlazení	Vysoké/Jmen./Nizké/Tiché	m <sup>3</sup> /min	8.9/7.0/5.3/4.5	9.1/7.2/5.3/4.5	10.6/8.9/7.3/6.0
		Vytápění	Vysoké/Jmen.	m <sup>3</sup> /min	9.9/7.8	10.2/8.0
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Jmen.	dBA	54	55	56
		Vytápění	Jmen.	dBA	55	56
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoká/Jmen./Nizká/Tichá	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
		Vytápění	Vysoká/Jmen./Nizká/Tichá/Sálavá	dBA	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19
Připojovací rozměry	Kapalina	Vnější	mm	9.5		
	Plyn	Vnější	mm	6.35		
	Odvod kondenzátu	Vnější	mm	18		
El. napájení	Počet fází / Frekvence / Napětí		Hz/V	1~/50/220-240		
Venkovní jednotky				RXG25K	RXG35K	RXG50K
Rozměry	Jednotka	Výška x Šířka x Hloubka	mm	550x765x285		
Hmotnost	Jednotka		kg	34		
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Vysoká	dBA	62	64	63
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoká/Tichý režim	dBA	46/43		48/44
		Vysoká/Tichý režim	dBA	47/44		48/45
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.~Max.	°CDB		
		Okolní prostředí	Min.~Max.	°CWB		
Chladivo	Typ/GWP			R-410A/1,975		
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j.	Max.	20		
	Výškový rozdíl	Vnitř.j.-ven.j.	Max.	15		
El. napájení	Počet fází / Frekvence / Napětí		Hz/V	1~/50/220-240		
Proud - 50 Hz	Maximální proud (MFA)		A	16		

In all of us,  
a green heart

R-410A



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC SPOL. S R.O.

Budova IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8

Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701

e-mail: office@daikin.cz, www.daikin.cz

Váš Daikin Home C°mfort Expert: