

DAIKIN

Home Comfort
Expert

DAIKIN



INVERTER

Třída energetické účinnosti (až do)

A+

Parapetní jednotka **FVXS-F**

**Komfort 24 hodin, 7 dní v týdnu
v moderním balení**

PARAPETNÍ JEDNOTKA

FVXS-F / RXS-K

INVERTER

Třída energetické účinnosti (až do)

A+



Diskrétní jednotka s velmi tichým chodem, extrémně snadná montáž a údržba. Díky dvěma výkonným ventilátorům máte možnost zvolit si libovolný výkon a směr proudění vzduchu a tím dosáhnete Vašeho požadovaného komfortu velice snadno a rychle.

- V režimu vytápění jednotka vyfukuje vzduch při podlaze a tím zabraňuje pocitu studených nohou!
- Jednotku lze i částečně zapustit do stěny
- Díky svým malým rozměrům můžete jednotku snadno umístit pod jakékoliv okno

Vytápění a chlazení

Vnitřní jednotky				FVXS25F	FVXS35F	FVXS50F
Chladičí výkon		Min./Jmen./Max.	kW	1.3/2.5/3.0	1.4/3.5/3.8	1.4/5.0/5.6
Topný výkon		Min./Jmen./Max.	kW	1.3/3.4/4.5	1.4/4.5/5.0	1.4/5.8/8.1
Celoroční účinnost (dle EN14825)	Chlazení	Třída energetické účinnosti		B	B	A
		Pdesign	kW	2.50	3.50	5.00
		SEER		4.71	4.93	5.53
		Roční spotřeba energie	kWh	186	248	317
	Vytápění (Mírné klima)	Třída energetické účinnosti		A+	A	A
		Pdesign	kW	2.60	2.90	4.80
		SCOP		4.38	3.83	3.62
		Roční spotřeba energie	kWh	830	1,060	1,853
Jmenovitá účinnost (nominální hodnoty účinnosti (chlazení při 35/27°C, vytápění při 7/20°C nominální zátěže)	EER			4.39	3.43	3.23
		COP		4.30	3.69	3.63
		Roční spotřeba energie	kWh	285	510	775
		Třída energetické účinnosti	Chlazení/Vytápění	A/A	A/A	A/A
Opláštění	Barva				Bílá	
Rozměry	Jednotka	Výška x Šířka x Hloubka	mm	600x700x210		
Hmotnost	Jednotka		kg	14		
Ventilátor - proudění vzduchu	Chlazení	Vysoké/Jmen./Nizké/Tiché	m ³ /min	8.2/6.5/4.8/4.1	8.5/6.7/4.9/4.5	10.7/9.2/7.8/6.6
	Vytápění	Vysoké/Jmen./Nizké/Tiché	m ³ /min	8.8/6.9/5.0/4.4	9.4/7.3/5.2/4.7	11.8/10.1/8.5/7.1
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Jmen.	dBA	-54	55/-	56/-
	Vytápění	Jmen.	dBA	-54	55/-	57/-
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoká/Jmen./Nizká/Tichá	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Vytápění	Vysoká/Jmen./Nizká/Tichá	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	45/40/36/32
Připojovací rozměry	Kapalina	Vnější	mm	6.35		
	Plyn	Vnější	mm	9.5		
	Odvod kondenzátu	Vnější	mm	20		
El. napájení	Počet fází / Frekvence / Napětí		Hz/V	1~/50/220-240		
Venkovní jednotky				RXS25K	RXS35K	RXS50K
Rozměry	Jednotka	Výška x Šířka x Hloubka	mm	550x765x285		735x825x300
Hmotnost	Jednotka		kg	34		47
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Vysoká	dBA	61		63
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoká/Nizká/Tichá	dBA	46/-/43		48/-/44
	Vytápění	Vysoká/Nizká/Tichá	dBA	47/-/44		48/-/45
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.~Max.	°CDB		-10~-46
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.~Max.	°CWB		-15~-18
Refrigerant	Typ/GWP			R-410A/1,975		
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j.	Max.	20		30
	Výškový rozdíl	Vnitř.j.-ven.j.	Max.	15		20
El. napájení	Počet fází / Frekvence / Napětí		Hz/V	1~/50/220-240		
Proud - 50 Hz	Maximální proud (MFA)		A	10		20

Váš Daikin Home C°mfort Expert:



R-410A



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC SPOL. S R.O.

Budova IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701
e-mail: office@daikin.cz, www.daikin.cz