



## DAIKIN Ururu Sarara **FTXZ-N / RXZ-N**

### KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ KOMFORT

- > Nejvyšší sezónní účinnost na trhu  
**A+++**
- > Chlazení, topení, čištění vzduchu, větrání, zvlhčování a odvlhčování v jedné jednotce
- > Automatické čištění filtru
- > Inteligentní oko se zaměřením na 3 oblasti šetří energii a slouží jako prevence proti průvanu

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

# FTXZ-N / RXZ-N

INVERTER

A+++

Ururu  
Sarara



## Vytápění a chlazení

Vnitřní jednotky				FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW		0.6/2.5/3.9	0.6/3.5/5.3	0.6/5.0/5.8
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW		0.6/3.6/7.5	0.6/5.0/9.0	0.6/6.3/9.4
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	kW	0.11/0.41/0.88	0.11/0.66/1.33	0.11/1.10/1.60
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	kW	0.10/0.62/2.01	0.10/1.00/2.53	0.10/1.41/2.64
Celoroční účinnost (dle EN14825)	Chlazení	Třída energetické účinnosti		A+++		
		Pdesign	kW	2.50	3.50	5.00
		SEER		9.54	9.00	8.60
	Vytápění (Průměrné klima)	Třída energetické účinnosti		A+++		
		Pdesign	kW	3.50	4.50	5.60
		SCOP		5.90	5.73	5.50
Jmenovitá účinnost (nominální výkon při chlazení 35°/27°, nominální výkon při vytápění 7°/20°)	EER		6.10	5.30	4.55	
	COP		5.80	5.00	4.47	
	Roční spotřeba energie	kWh	205	330	550	
	Třída energet. účinnosti	Chlazení/Vytápění		A/A		
Opláštění	Barva			Bílá		
Rozměry	Jednotka	Výška x Šířka x Hloubka	mm	295x798x372		
Hmotnost	Jednotka		kg	15		
Ventilátor - proudění vzduchu	Chlazení	Vysoké/Jmen./Nizké/Tiché	m <sup>3</sup> /min	10.7/7.5/5.3/4.0	12.1/8.4/5.6/4.0	15.0/9.2/6.6/4.6
	Vytápění	Vysoké/Jmen./Nizké/Tiché	m <sup>3</sup> /min	11.7/8.6/6.7/4.8	13.3/9.2/6.9/4.8	14.4/10.7/7.7/5.9
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Vysoká	dBa	54	57	60
	Vytápění	Vysoká	dBa	56	57	59
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoká/Jmen./Nizká/Tichá	dBa	38/33/26/19	42/38/27/19	47/38/30/23
	Vytápění	Vysoká/Jmen./Nizká/Tichá	dBa	39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24
Připojovací rozměry	Kapalina	Vnější	mm	6.35		
	Plyn	Vnější	mm	9.5		
El. napájení	Počet fází / Frekvence / Napětí	Hz / V		El. napájení z venkovní jednotky		

Venkovní jednotky				RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Rozměry	Jednotka	Výška x Šířka x Hloubka	mm	693x795x300		
Hmotnost	Jednotka		kg	50		
Ventilátor - proudění vzduchu	Chlazení	Vysoký/Nizký	m <sup>3</sup> /min	31.0/22.5	34.4/22.5	40.4/22.5
	Vytápění	Vysoký/Nizký	m <sup>3</sup> /min	28.3/16.2	31.5/16.2	33.1/16.2
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Vysoká	dBa	59	61	63
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoká	dBa	46	48	49
	Vytápění	Vysoká	dBa	46	48	50
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.-Max. °CDB	-10~-43		
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.-Max. °CWB	-20~-18		
Chladivo	Typ/GWP			R32/650		
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j.	Max. m	10		
	Výškový rozdíl	Vnitř.j.-ven.j.	Max. m	8		
El. napájení	Počet fází / Frekvence / Napětí	Hz / V		1~ / 50 / 220-240		
Proud - 50Hz	Maximální proud (MFA)		A	16		

(1) EER/COP dle Eurovent 2012



reddot design award  
winner 2013

In all of us,  
a green heart



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC SPOL. S R.O.

Budova IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8  
Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701  
e-mail: office@daikin.cz, www.daikin.cz

Váš Daikin Home C°mfort Expert: