

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Nástěnná jednotka

CTXS-K / FTXS-K / FTXS-G



Užijte si perfektní komfort v diskrétním provedení, které se perfektně hodí do každého interiéru.



› Elegantní, moderní design, který se hodí do každého interiéru.

› Komfortní proudění vzduchu zajišťuje dokonalé pohodlí ve vašem pokoji. Kdekoliv, neustále.



› Ovládání máte plně v rukou díky týdennímu programu. Nastavte si svůj Perfect Comfort.

› Nejlepší volba pro ložnice. Je tak tichá, že ji ani neuslyšíte.



› Wi-Fi adaptér (volitelné) vám umožňuje plně ovládat vaši jednotku odkudkoli, kdykoli, snadno z vašeho smartphonu nebo tabletu.



CTXS-K / FTXS-K / FTXS-G

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Účinnost až

A++


Užijte si perfektní komfort v diskrétním provedení, které se perfektně hodí do každého interiéru.




Ovládejte jednotku kdekoli a kdykoli z vašeho smartphonu.



Komfort ušitý na míru, každý den, každou hodinu, po celý týden.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.



Tak tichý, že nebudete slyšet nic. Sladké sny a dobrou noc.

Data účinnosti			FTXS + RXS		20K + 20L3	25K + 25L3	35K + 35L3	42K + 42L	50K + 50L	60G + 60L	71G + 71F8
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.		kW		-/2.00/-	-/2.5/-	1.4/3.5/4.0	1.7/4.20/5.0	1.7/5.00/5.3	1.7/6.0/6.7	2.3/7.10/8.5
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW		1.3/2.5/4.3	1.3/2.8/4.7	1.4/4.00/5.2	1.7/5.40/6.0	1.7/5.80/6.5	1.7/7.0/8.0	2.3/8.20/10.2
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek			A++			A			
		Pdesign	kW		2.00	2.50	3.50	4.20	5.00	6.00	7.10
		SEER			7.40	7.90	7.47	6.80		5.58	5.28
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek			A++			A+		A	
		Pdesign	kW		2.30	2.50	3.60	4.00	4.60	4.80	6.20
		SCOP			4.77	4.78	4.85	4.20		3.89	3.81
	Roční spotřeba energie	kWh		95	111	164	216	257	376	471	
	Roční spotřeba energie	kWh		675	732	1,039	1,334	1,535	1,728	2,276	

Vnitřní jednotka			FTXS	CTXS15K	CTXS35K	20K	25K	35K	42K	50K	60G	71G
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	289x780x215			298x900x215			290x1,050x250		
Vzduchový filtr	Typ	Vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalytický titan-apatitový filtr										
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dB(A)	37/31/25/21	42/35/28/21	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	45/39/33/21	46/40/34/23	45/41/36/33	46/42/37/34
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dB(A)	38/33/28/21	41/36/30/21	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22	47/40/34/24	44/40/35/32	46/42/37/34

Venkovní jednotka			RXS		20L3	25L3	35L3	42L	50L	60L	71F8	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		550x765x285			735x825x300		770x900x320		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dB(A)		46/-/43		48/-/44		48/44/-		49/46/-	52/-/49
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dB(A)		47/-/44		48/-/45		48/45/-		49/46/-	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.	°C	Pouze v kombinaci s jednotkami multi	-10~46 (-15~46 s provozním nastavením pro technické místnosti)							
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.	°C		-15~18							
Chladivo	Typ/Náplň	kg-TCO ₂ Eq/GWP			R-410A/1.0/2.1/2,087.5	R-410A/1.2/2.5/2,087.5	R-410A/1.3/2.7/2,087.5	R-410A/1.7/3.5/2,087.5	R-410A/1.5/3.1/2,087.5	R-410A/2.3/4.8/2,087.5		
	Připojovací rozměry	Délka potrubí Ven.j.-vnitř.j. Max.	m		20			30				
	Rozdíl úrovní Vnitř.j.-ven.j. Max.	m			15			20.0				
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky	A			10			20				

Ceny		CTXS15K	CTXS35K	FTXS20K + RXS20L3	FTXS25K + RXS25L3	FTXS35K + RXS35L3	FTXS42K + RXS42L	FTXS50K + RXS50L	FTXS60G + RXS60L	FTXS71G + RXS71F8
Daikin cena vnitřní jednotky (bez DPH)	CZK	9.845,-	11.754,-	10.575,-	11.544,-	13.899,-	16.349,-	19.727,-	27.719,-	31.902,-
Daikin cena venkovní jednotky (bez DPH)	CZK	—	—	19.470,-	21.203,-	24.818,-	29.747,-	32.232,-	37.066,-	42.628,-
Daikin cena sady (bez DPH)	CZK	—	—	30.045,-	32.747,-	38.717,-	46.096,-	51.959,-	64.785,-	74.530,-

(1) CTXS-K, FTXS20-25K a FTXS-G má pohybové čidlo. FTXS35-50K vícezónové pohybové čidlo; (2) FTXS35-50K a FTXS-G mají 3D proudění vzduchu

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 · Tel.: +420 221 715 700 · Fax: +420 221 715 701 · E-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřeká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DAKE CTXS-K/FTXS-K Single Sheet 2016-2017 | Vyrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.