

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

## Nástěnná jednotka

FTX-J3/GV



Tato jednotka má jeden úkol, který plní bezchybně: poskytnout vám tu pravou teplotu, po které toužíte. A vlastně umí i něco navíc.

› Šetří energii bez omezení vašeho komfortu – díky stand-by módu.

› Zapněte Comfort mód, uvolněte se a relaxujte.

› Žádný průvan, pouze všude příjemná teplota.

› Vestavěný filtr vzduchu odstraní až 97 % alergenů.

› Je tak tichá, že ji ani neuslyšíte.


# FTX-J3/GV

## NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

Účinnost až

**A++**

Tato jednotka má jeden úkol, který plní bezchybně: poskytnout vám tu pravou teplotu, po které toužíte. A vlastně umí i něco navíc.




Požadovaná teplota ve všech koutech místnosti.



Vytápějte celoročně a nebojte se mrazů.



Vyrobeno v Evropě, vyrobeno v České republice. To je garance kvality!\*



Zapomeňte na bakterie, viry a pachy a užívejte si čistý vzduch.

Data účinnosti		FTX + RX	20J3 + 20K	25J3 + 25K	35J3 + 35K	50GV + 50GV	60GV + 60GV	71GV + 71GV	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.0	1.3/3.3/3.8	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.7	2.3/7.10/8.5	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.0	1.3/3.5/4.8	1.7/5.8/7.7	1.7/7.0/8.0	2.3/8.20/10.2	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A++			A+		A	
		Pdesign	kW	2.00	2.50	3.30	5.00	6.00	7.10
		SEER		6.11	6.15		5.63	5.37	4.97
	Vytápění (mírné klima)	Roční spotřeba energie	kWh	115	143	188	311	391	500
		Energetický štítek	A+					A	
		Pdesign	kW	2.20	2.40	2.80	4.60	4.80	6.20
	SCOP		4.34	4.16	4.14	4.08	3.88	3.81	
	Roční spotřeba energie	kWh	710	808	947	1,578	1,730	2,276	

Vnitřní jednotka			FTX	20J3	25J3	35J3	50GV	60GV	71GV
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	283x770x198			290x1,050x238		
Vzduchový filtr	Typ	Vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalytický titan-apatitový filtr							
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	42/38/33/30	44/40/35/32	46/42/37/34

Venkovní jednotka			RX	20K	25K	35K	50GV	60GV	71GV
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x658x275			735x825x300		770x900x320
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký	dBA	46/-		48/-	47/44	49/46	52/49
	Vytápění	Vysoký/Nízký	dBA	47/-		48/-	48/45	49/46	52/49
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max.	°C	+10~46					
	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max.	°C				-15~18		
Chladivo	Typ/Náplň	kg-TCO <sub>2</sub> Eq/GWP		R-410A/0.74/1.5/2,087.5		R-410A/1.0/2.1/2,087.5	R-410A/1.5/3.1/2,087.5		R-410A/2.3/4.8/2,087.5
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.	m	15			30		
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.	m	12			20		
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky	A	16			20			

Ceny		FTX20J3 + RX20K	FTX25J3 + RX25K	FTX35J3 + RX35K	FTX50GV + RX50GV	FTX60GV + RX60GV	FTX71GV + RX71GV
Daikin cena vnitřní jednotky (bez DPH)	CZK	5.935,-	6.602,-	7.511,-	9.593,-	12.834,-	18.531,-
Daikin cena venkovní jednotky (bez DPH)	CZK	11.023	12.234,-	13.869,-	22.576,-	25.445,-	36.068,-
Cena sady (vnitřní jednotka + venkovní jednotka + dálkové ovládání) (bez DPH)	CZK	16.958,-	18.836,-	21.380,-	32.169,-	38.279,-	54.599,-

(1) Inteligentní oko pouze u jednotek FTX-GV; (2) Ekonomický režim pouze u jednotek FTX-J3; (3) Pouze FTX-J3 mají funkci komfortního proudění; (4) Pouze FTX-GV mají 3D proudění  
\*neplatí pro všechny velikosti, některé modely se vyrábějí v Asii

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 · Tel.: +420 221 715 700 · Fax: +420 221 715 701 · E-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) nebo: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřeká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výtvaru tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DAKE FTX-J3/GV Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazueme si práva na tiskové chyby a změny modelů.

