

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Nástěnná jednotka

FTXLS-K



Diskrétní tepelné čerpadlo optimalizované pro maximální výkon a účinnost i při venkovních teplotách -25°C . Topný výkon při -15°C je 4 nebo 4,5 kW s vysokou účinností!



› Elegantní, moderní design, který se hodí do každého interiéru.



› Komfortní proudění vzduchu zajišťuje dokonalé pohodlí ve Vašem pokoji. Kdekoliv, neustále.



› Ovládání máte plně v rukou díky týdennímu programu. Nastavte si svůj Perfect Comfort

› Nejlepší volba pro ložnice. Je tak tichá, že ji ani neuslyšíte.



› Wi-Fi adaptér Vám umožňuje plně ovládat Vaši jednotku odkudkoli, kdykoli, snadno z vašeho smartphonu nebo tabletu (volitelné příslušenství).

FTXLS-K3

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Účinnost až

A++


Diskrétní tepelné čerpadlo optimalizované pro maximální výkon a účinnost i při venkovních teplotách -25 °C. Topný výkon při -15 °C je 4 nebo 4,5 kW s vysokou účinností!




Ovládejte jednotku kdekoli a kdykoli z vašeho smartphonu.



Komfort ušitý na míru, každý den, každou hodinu, po celý týden – díky týdennímu časovači.



Effektivní vytápění se skvělou účinností i při venkovních teplotách až -25 °C!



Mlčeti zlato. Komfort pocítíte, ale neuslyšíte.

| Data účinnosti | | FTXLS + RXLS | 25K3 + 25M | 35K3 + 35M |
|--|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Chladicí výkon | Min./Jmen./Max. | kW | 1.6/2.5/4.4 | 1.7/3.5/5.0 |
| Topný výkon | Min./Jmen./Max./Max. při -15°C | kW | 1.0/4.7/6.6/3.98 | 1.0/5.4/7.2/4.51 |
| Sezónní účinnost (podle EN14825) | Chlazení | Energetický štítek | A++ | |
| | | Pdesign | 2.50 | 3.50 |
| | | SEER | 6.62 | 6.91 |
| | Vytápění (mírné klima) | Energetický štítek | A++ | |
| | | Pdesign | 3.20 | 3.80 |
| | | SCOP | 4.62 | 4.60 |
| Nominální účinnost vytápění COP při -15 °C | | | 3.76 | 3.65 |

| Vnitřní jednotka | | | FTXLS | 25K3 | 35K3 |
|---------------------------|----------|---|-------|-------------|------|
| Rozměry | Jednotka | Výška x šířka x hloubka | mm | 298x900x215 | |
| Vzduchový filtr | Typ | Vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalytický titan-apatitový filtr | | | |
| Hladina akustického tlaku | Chlazení | Vysoký/Nízký/Tichý provoz | dBA | 45/39/33/21 | |
| | Vytápění | Vysoký/Nízký/Tichý provoz | dBA | 47/36/23/19 | |

| Venkovní jednotka | | | RXLS | 25M | 35M |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|-----|
| Rozměry | Jednotka | Výška x šířka x hloubka | mm | 550x858x330 | |
| Hladina akustického tlaku | Chlazení | Vysoký/Nízký | dBA | 48/44 | |
| | Vytápění | Vysoký/Nízký | dBA | 49/45 | |
| Provozní rozsah | Chlazení | Okolní prostředí | Min.~Max. | -10~46 | |
| | Vytápění | Okolní prostředí | Min.~Max. | -25~18 | |
| Chladivo | Typ/Náplň | kg-TCO ₂ Eq/GWP | | R-410A/1.3/2.7/2,087.5 | |
| Připojovací rozměry | Délka potrubí | Ven.j.-vnitř.j. | Max. | 20 | |
| | Rozdíl úrovní | Vnitř.j.-ven.j. | Max. | 15 | |
| Proud - 50Hz | Max. proudová hodnota pojistky | | A | 20 | |

| Ceny | | FTXLS25K3 + RXLS25M | FTXLS35K3 + RXLS35M |
|-------------------------------|-----|---------------------|---------------------|
| Daikin cena vnitřní jednotky | CZK | 16.851,- | 18.966,- |
| Daikin cena venkovní jednotky | CZK | 30.190,- | 35.186,- |
| Daikin cena sady | CZK | 47.041,- | 54.152,- |

*Pozn.: modrá políčka obsahují předběžná data

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 · Tel.: +420 221 715 700 · Fax: +420 221 715 701 · E-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DAKE FTXLS-K Single Sheet 2016-2017 | Vyrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.