

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

## Parapetní jednotka

FVXS-F



Jednotka, která naslouchá všem vašim potřebám a poskytuje perfektní klima ve vaší domácnosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Od hlavy až k patě i při teplotách -25 °C!



› Zapomeňte na studené nohy, pouze si užijte teplý vánek podél podlahy.



› Malá a kompaktní – ideální umístit pod okno.



› Ideální distribuce teploty v místnosti díky proměnnému směru proudění vzduchu.

› Tichý společník, který vás nebude rušit a který vyčistí vzduch od alergenů, pachů, virů a bakterií


# FVXS-F

## PARAPETNÍ JEDNOTKA


Účinnost až

**A+**

Jednotka, která naslouchá všem vašim potřebám a poskytuje perfektní klima ve vaší domácnosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Od hlavy až k patě i při teplotách -25 °C!




Vytápějte celoročně a nebojte se mrazů.



Lze instalovat na stěnu či jednotku částečně zapustit.



Efektivní vytápění s vysokou účinností i při teplotě -25°C!



Komfort ušitý na míru, každý den, každou hodinu, po celý týden – díky týdennímu časovači.

Data účinnosti		FVXS + RXL	25F + 25M3	35F + 35M3	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1.2/2.5/5.1	1.4/3.5/5.6	
Topný výkon	Min./Jmen./Max./Max. at -15°C	kW	1.0/4.5/6.5/3.4	1.1/5.6/7.0/3.8	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A		
		Pdesign	kW	2.50	3.50
		SEER		5.10	5.21
		Roční spotřeba energie	kWh	173	235
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek	A+		
		Pdesign	kW	3.20	3.60
		SCOP		4.04	3.80
		Roční spotřeba energie	kWh	1,109	1,326
Nominální účinnost vytápění COP při -15 °C			3.41	3.10	

Vnitřní jednotka			FVXS	25F	35F
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		
Vzduchový filtr	Typ	Vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalytický titan-apatitový filtr			
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA		38/32/26/23
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA		39/33/27/24

Venkovní jednotka			RXL	25M3	35M3
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký	dBA		
	Vytápění	Vysoký/Nízký	dBA		
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.–Max.	°C		
	Vytápění	Okolní prostředí Min.–Max.	°C		
Chladivo	Typ/Náplň	kg-TCO <sub>2</sub> Eq/GWP	R-410A/1/2.1/2,087.5		
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.	m		
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.	m		
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky	A			

Ceny		FVXS25F + RXL25M3	FVXS35F + RXL35M3
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	16.693,-	19.741,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK	22.615,-	26.348,-
Daikin cena sady	CZK	39.308,-	46.089,-

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 · Tel.: +420 221 715 700 · Fax: +420 221 715 701 · E-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) nebo: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřeká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DACE FVXS-F Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.

