



Platnost od 1.8.2018

Provedení	Model	Výkon chl./top. kW	Průtok vzduchu m3/h	Hlučnost dB(A)	Rozměr jednotky šxvxh(mm)/hmotnost(kg)	PRODEJNÍ CENA KČ
						BEZ DPH
NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY - 2 trubka, 2 řady výparník, DC ventilátor						
	SF-250H	2,6 / 3,4	425/410/320	30/26/23	915x290x230 / 12,7	12 340
	SF-400H	3,3 / 4,4	680/550/504	36/32/29	915x290x230 / 12,7	12 520
	SF-600H	5,0 / 6,7	1020/820/670	40/36/31	1072x315x230 / 14,9	14 010
ČTYŘCESTNÉ KAZETY - 2 trubka, 2 řady výparník						
	SF-12C	6,7/10,5	1250/1030/914	45/43/40	840x840x240 / 30 panel 960x960x60 / 6,5	22 590
	SF-16C	8,7/12,9	1640/1450/1328	50/48/46	840x840x240 / 38 panel 960x960x60 / 6,5	25 220
KOMPAKTNÍ ČTYŘCESTNÉ KAZETY - 2 trubka, 2 řady výparník, DC ventilátor						
	SF-300C2	3,0 / 4,1	560/392/280	34/29/21	575x261x575 / 16,5	13 850
	SF-400C2	3,9 / 5,3	717/502/359	40/36/28	575x261x575 / 16,5	14 030
	SF-500C2	4,5 / 6,0	785/550/393	43/37/30	575x261x575 / 16,5	14 140
ČTYŘCESTNÉ KAZETY - 2 trubka, 2 řady výparník, DC ventilátor						
	SF-600C2	5,6 / 7,7	1133/793/567	42/33/26	840x230x840 / 23	18 900
	SF-750C2	5,9 / 8,2	1255/879/628	45/37/28	840x230x840 / 23	19 040
	SF-850C2	6,8 / 9,4	1441/1009/721	46/36/28	840x300x840 / 23	20 960
	SF-950C2	7,0 / 9,5	1494/1046/747	47/37/31	840x300x840 / 27	21 100
	SF-1500C2	10,6 / 14,4	1850/1295/925	50/40/33	840x300x840 / 27	22 870
KOMPAKTNÍ ČTYŘCESTNÉ KAZETY - 4 trubka, 2 řady výparník, DC ventilátor						
	SF-300C4	2,9 / 3,9	560/397/284	34/26/20	575x261x575 / 16,7	16 770
	SF-400C4	2,9 / 4,7	717/502/359	36/28/22	575x261x575 / 16,7	16 950
	SF-500C4	3,2 / 4,9	785/550/393	40/31/25	575x261x575 / 16,7	17 130
ČTYŘCESTNÉ KAZETY - 4 trubka, 2 řady výparník, DC ventilátor						
	SF-600C4	4,9 / 7,1	1187/831/594	40/31/25	840x300x840 / 27,5	21 890
	SF-750C4	5,2 / 7,4	1233/863/617	42/34/26	840x300x840 / 27,5	22 070
	SF-950C4	5,6 / 8,2	1526/1068/763	45/35/29	840x300x840 / 27,5	22 630
	SF-1200C4	9,0 / 11,3	1768/1238/884	46/37/32	840x300x840 / 30,0	24 180
KANÁLOVÉ JEDNOTKY - 2 trubka, 3 řady výparník						
	SF-51DS	3,4 / 5,1	510	40	968x245x510 / 16	7 400
	SF-68DS	4,3 / 6,4	680	42	1153x245x510 / 18	8 030
	SF-85DS	5,0 / 7,6	850	44	1168x245x510 / 19,5	8 770
KANÁLOVÉ JEDNOTKY - 2 trubka, 3 řady výparník, DC ventilátor						
	SF-200D3	2,2 / 3,5	340/255/170	36/32/26	741x241x522 / 16,7	7 390
	SF-400D3	4,0 / 6,8	680/510/340	37/34/27	941x241x522 / 19,0	8 620
	SF-600D3	5,8 / 9,8	1020/765/510	39/36/29	1161x241x522 / 23,7	9 520
	SF-1000D3	9,0 / 15,5	1700/1275/850	42/39/32	1566x241x522 / 34,7	14 420
PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ JEDNOTKY - 2 trubka, 2 řady výparník (3 řady jen u SF-250F), DC ventilátor						
	SF-250F	1,8 / 2,2	425/360/320	31/27/21	800x592x225 / 24,4	10 360
	SF-400F	3,0 / 3,9	680/580/510	35/31/25	1000x592x220 / 28,2	11 810
	SF-500F	4,7 / 5,8	850/720/640	39/34/28	1200x592x220 / 34,2	13 860
	SF-800F	5,9 / 8,0	1360/1160/1020	42/36/30	1500x592x220 / 40,0	15 590

Platnost od 1.8.2018

Provedení	Model	Výkon chl./top. kW	Chladivo	Hlučnost dB(A)	Rozměr jednotky šxvxh(mm)/hmotnost(kg)	PRODEJNÍ CENA KČ
						BEZ DPH
MINI CHILLERY INDIVIDUÁLNÍ, DC INVERTER						
	SCV-50EA	5,0 / 5,5	R410A	58	990x966x354 / 81	77 090
	SCV-70EA	7,0 / 8,0	R410A	58	990x966x354 / 81	82 530
	SCV-100EA	10,0 / 11,0	R410A	59	970x1327x400 / 110	120 500
	SCV-120EA	11,2 / 12,3	R410A	59	970x1327x400 / 110	123 790
	SCV-140EA	12,5 / 13,8	R410A	60	970x1327x400 / 111	124 700
	SCV-160EA	14,5 / 16,0	R410A	60	970x1327x400 / 111	136 280
MODULÁRNÍ CHILLERY, DC INVERTER						
	SCV-300EA	27,0 / 31,0	R410A	65,8	1870x1175x1000 / 300	250 100
	SCV-600EA	55,0 / 61,0	R410A	72,1	2220x1325x1055 / 480	420 490
	SCV-900EA	82,0 / 92,0	R410A	80,1	3220x1513x1095 / 710	638 430
PŘÍSLUŠENSTVÍ K FANCOILŮM A ČILERŮM						
	KJR-29B	Drátový ovladač se snímačem teploty, dotykové ovládání (pro SDV4 vnitřní jednotky, kazetové fancoil jednotky s DC motorem, nástěnné fancoil jednotky s DC motorem)				2 110
	KJR-18B	Drátový ovladač s mechanickým termostatem (pro kanálové fan coil jednotky)				980
	KJR-15B	Drátový ovladač s LCD displejem (pro podstropně parapetní fancoil jednotky)				2 310
	FCUKZ-03	Propojovací modul (vyžadují 2-trubkové kanálové a podstropně parapetní fan coil jednotky, které používají CCMxx, IMM nebo BMS)				4 750
	CCM09	Centrální ovladač s týdenním časováním, max 64 vnitřních jednotek				4 440
	CCM30	Centrální ovladač, max 64 vnitřních jednotek, dotykové ovládání				6 780
	CCM04	Drátový ovladač s týdním programem (pro SDV4 vnitřní jednotky, kazetové fancoil jednotky s DC motorem, nástěnné fancoil jednotky s DC motorem)				2 600
	CCM18/64	MODBUS interface pro připojení BMS (až pro 64 vnitřních jednotek)				97 510
	CCM18/16	MODBUS interface pro připojení BMS (až pro 16 vnitřních jednotek)				48 770
	KJR-120F	Drátový ovladač pro DC inverter mini čilery				4 290
	KJRM-120H	Drátový ovladač s LCD displejem (pro modulární chillery)				4 630
	IMM PC V 2.0	PC software				66 400
	M-INTERFACE	M-interface				99 440

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele.

Změna cen vyhrazena.