

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Comfora

OPTIMALIZOVANÁ PRO VYTÁPĚNÍ
FTXTP + RXTP



(volitelný)



Diskrétní nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost a komfort.

- › Diskrétní stylový čelní panel snadno splývá se stěnou a ladí se všemi ozdobnými prvky interiéru.
- › Suchý program umožňuje snížit úroveň vlhkosti bez kolísání teplot v pokoji.
- › Čištění vzduchu odstraňuje 97 % alergenů, takže můžete dýchat jen svěží čistý vzduch.

Comfora (optimalizovaná pro vytápění)

comfora


BLUEEVOLUTION

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Energetická třída až

A++


Diskrétní nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost a komfort.




Ovládejte jednotku kdekoli a kdykoli z vašeho smartphonu.



Ani studené nohy, ani nasydnutí, pouze perfektní komfort.



Efektivní vytápění s vysokou účinností i při teplotách -25 °C!



Zapomeňte na bakterie, viry a pachy a užijte si čistý vzduch.

Data účinnosti		FTXT-P + RXTP	25K + 25N	35K + 35N	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	0,7/2,5/4,0	0,7/3,5/4,4	
Topný výkon	Min./Jmen./Max. ⁽¹⁾	kW	0,8/3,2/6,2	0,8/4,0/6,7	
Příkon	Chlazení	Jmen.	0,57	0,91	
	Vytápění	Jmen.	0,68	0,88	
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení	Energetický štítek	A++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50
		SEER		7,10	7,20
	Vytápění (Průměrné klima)	Roční spotřeba energie	kWh/a	123	170
		Energetický štítek	A++		
		Pdesign	kW	2,50	3,00
	SCOP/A		4,98	4,81	
	Roční spotřeba energie	kWh	703	873	

Technické údaje vnitřní jednotka		FTXT-P	25K	35K
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm 285x770x225	
Vzduchový filtr	Typ		Vyjimatelný/omyvatelný	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA 43/26/21	
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA 43/26/21	

Technické údaje - venkovní jednotka		RXTP	25N	35N
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm 551x763x312	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Jmen.	dBA 48	
	Vytápění	Jmen.	dBA 49	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.~Max.	°CDB -10~46	
	Vytápění	Okolní prostř. Min.~Max.	°CWB -25~18	
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / TCO ₂ eq	R-32/1,1/-/675	
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř. jedn. Max.	m 20	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk. jedn. Max.	m 15	

(1) Maximální topný výkon při venkovní teplotě -15 °C

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DAKE FTXT-P Single Sheet 2018-2019 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.