

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

# Nexura

FVXG-K



(1)

(1) Wi-fi ovladač je příslušenství

## nexura

Unikátní řešení na trhu – to nejlepší pro vytápění zkombinované ve stylovém designu. Bez kompromisu. Perfect Comfort vyzařovaný do celého vašeho domova až do venkovní teploty -25 °C. Topný výkon při -15 °C je 3,5 nebo 4 kW s rekordní účinností!

- › Unikátní radiální panel vyzařuje příjemné a přírodní teplo kdykoliv během chladných dní
- › Maximální flexibilita pro instalaci – jednotka může být zapuštěná do stěny, volně zavěšená či v prostoru na podstavci
- › Teplo pocítíte, ale neuslyšíte – díky velice tichému provozu
- › Elegantní design – zajímavý interiérový prvek vašeho domova

# NEXURA

## PARAPETNÍ JEDNOTKA


Účinnost až

**A++**


Unikátní řešení na trhu – to nejlepší pro vytápění zkombinované ve stylovém designu. Bez kompromisu. Perfect Comfort vyzařovaný do celého vašeho domova až do venkovní teploty -25 °C. Topný výkon při -15 °C je 3,5 nebo 4 kW s rekordní účinností!




Jedinečná jednotka, jedinečné funkce, jedinečný pocit sálavého tepla.



Atraktivní design s možností umístění dle vašich představ – vestavěná, zavěšená či volně v prostoru.



Efektivní vytápění s vysokou účinností i při teplotách -25 °C!



Mlčeti zlato. Komfort pocítíte, ale neuslyšíte.

Data účinnosti		FVXG + RXG	25K + 25L	35K + 35L	50K + 50L	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,7/5,0/5,6	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,7/5,8/8,1	
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení	Energetický štítek	A++			
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		6,53	6,48	5,41
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek	A+			
		Pdesign	kW	2,80	3,10	4,60
		SCOP/A		4,65	4,00	4,18
	Roční spotřeba energie	kWh	134	189	324	
	Roční spotřeba energie	kWh	842	1.087	1.543	

Technické údaje vnitřní jednotka		FVXG	25K	35K	50K
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	600x950x215		
Vzduchový filtr	Typ		Vyjímatelný/omyvatelný/odolný proti plísním		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nizký/Tichý provoz	38/26/23	39/27/24	44/36/32
	Vytápění	Vysoký/Nizký/Tichý provoz/Sálavý	39/26/22/19	40/27/23/19	46/34/30/26

Technické údaje venkovní jednotka		RXG	25L	35L	50L
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	550x765x285		735x825x300
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/tichý provoz	46/43	48/44	
	Vytápění	Vysoký/tichý provoz	47/44	48/45	48/44
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.–Max. °CDB	-10 ~46		
	Vytápění	Okolní prostř. Min.–Max. °CWB	-15 ~18		
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg/TCO <sub>2</sub> eq	R-410A/1,05/2,2/2.087,5		R-410A/1,6/3,3/2.087,5
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř. jedn. Max.	20		30
		Systém Bez náplně	10		
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk. jedn. Max.	15		20
Proud - 50 Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)		16		20

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) nebo: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DAKE FVXG-K Single Sheet 2018-2019 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.